



# Sistema de Lustrado Norton

## Línea Estándar



### Paso 1



Utilizamos la Pasta nro. 2 junto con la boina de lana a una velocidad de entre 900 y 1200 rpm para eliminar rayas a partir de #1500 (norma JIS). Gracias a su formulación a base de agua da un excelente brillo.



### Paso 2



Utilizamos el líquido pulidor 2 junto con la boina de espuma azul en una velocidad de entre 900 y 1200 rpm para eliminar las rayas del paso anterior. Elimina rayas a partir de #2000 (norma JIS). Realza el brillo de la superficie.



### Paso 3



Utilizamos el líquido pulidor 3 junto con la boina de espuma blanca para eliminar hologramas provenientes del trabajo anterior y generando un buen brillo. El pulidor 4 lo utilizamos si queremos un brillo intenso. Subimos la velocidad 1200 y 200 rpm. Terminamos el proceso con un brillo extremo.



### Paso 4 Extra



Para darle una mayor terminación y duración al trabajo utilizamos la cera protectora junto con el paño blue magnet en movimientos circulares. Una vez seco, retirar los residuos y terminar con Spray Clean Up. Si lo hacemos con máquina, utilizamos la boina de espuma blanca.

**Aclaración: utilizar todo el sistema pasados los 30 días del trabajo de pintura.**

SKU	Producto	Cantidad/envase	Boina a Utilizar	Sku Boina
5539544754	Pasta Pulir N°2 1 kg CJ6	1 kg	Boina Cordero Simple o Doble	63642542077 / 66254460587
78072705107	POLIDOR REFINO NORTON CX6 (500 ml)	500 ml	Boina Espuma Azul	63642542078
78072705103	POLISHING SWIRL FREE 3 NOR BX6 (500 ml)	500 ml	Boina Espuma Blanca	63642542079
78072705105	POLISHING SUPER GLOSS 4 NOR BX6 (500 ml)	500 ml	Boina Espuma Blanca	63642542079



[www.norlack.com.ar](http://www.norlack.com.ar)

[info@norlack.com.ar](mailto:info@norlack.com.ar)

[norlack\\_srl](https://www.instagram.com/norlack_srl)

+54 9 11 6455-6907



# Sistema de Lustrado Norton

**Línea Premium**



## Paso 1



Es el producto más abrasivo del sistema. Se utiliza con boina de cordero natural entre 900 1200 rpm. Elimina rayas a partir de #1500. Se obtiene un corte rápido con un excelente brillo, y sin residuos.



## Paso 2



Con este producto + boina de espuma azul, eliminamos las rayas del paso anterior. Entre 900 y 1200rpm. Elimina rayas a partir #2000 (norma JIS). Excelente relación poder de corte y brillo.



## Paso 3 Extra



Para darle una mayor terminación y duración al trabajo utilizamos la cera protectora junto con el paño blue magnet en movimientos circulares. Una vez seco, retirar los residuos y terminar con Spray Clean Up. Si lo hacemos con máquina, utilizamos la Boina de espuma blanca.

**Aclaración: utilizar todo el sistema pasados los 30 días del trabajo de pintura.**

SKU	Producto	Envase	Cantidad	Boina a Utilizar	SKU Boina
78072708894	POLISHING LIQUID ICE ULTRA STEP 1 BX6 (500ml)	500 ml	6	Boina Cordero Simple o Doble	63642542077 / 66254460587
78072708895	POLISHING LIQUID ICE ULTRA STEP 2 BX6 (500ml)	500 ml	6	Boina Espuma Azul	63642542078
78072705106	POLISHING WAX NOR BX6 (500ml)	500 ml	6	Boina Espuma Blanca	63642542079



[www.norlack.com.ar](http://www.norlack.com.ar)

[info@norlack.com.ar](mailto:info@norlack.com.ar)

[norlack\\_srl](https://www.instagram.com/norlack_srl)

+54 9 11 6455-6907